



1) Bezugskante, 2) 1. Schaltstelle



Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Ausführung | Sprungkontakt |
| Grundnorm | IEC 60947-5-1 |
| Wirkprinzip | 1-4. Schaltstelle: mechanisch |
| Zulassung/Konformität | CE CSA WEEE |

Anzeige/Bedienung

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Funktionsanzeige | 1-4. Schaltstelle: keine |
|-------------------------|--------------------------|

Elektrische Merkmale

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 1-4. Schaltstelle: 250 V AC |
| Dauerstrom | 1-4. Schaltstelle: 6 A |
| Schaltfunktion mechanisch | Zweikreiswechsler ein Schließer und ein Öffner galvanisch getrennt Doppelunterbrechung |
| Schalhäufigkeit | 1-4. Schaltstelle: 300/min |

Elektrischer Anschluss

| | |
|---------------------|--|
| Anschlussart | 1-4. Schaltstelle: Schraubanschluss |
|---------------------|--|

Erfassungsbereich/Messbereich

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Reproduzierbarkeit | 1-4. Schaltstelle: ±0.01 mm |
| Schaltstellenabstand | 12 mm |

Funktionale Sicherheit

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| B10d (EN ISO 13849-1) | BSE 30.0: 30 Mio. Schaltzyklen |
|------------------------------|--------------------------------|

Material

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusematerial, Oberflächenschutz | eloxiert |
| Kontaktmaterial | 1-4. Schaltstelle: Feinsilber, vergoldet |
| Stößelmaterial | 1-4. Schaltstelle: Edelstahl (1.4034) |

Mechanische Merkmale

| | |
|--------------------------------------|--|
| Abmessung | 100 x 90 x 77 mm |
| Abstand Nocken - Bezugskante | 1-4. Schaltstelle: 2.50...3.00 mm |
| Anfahrsgeschwindigkeit | 1-4. Schaltstelle: 60 m/min |
| Anfahrriichtung | senkrecht zur Anschraubfläche |
| Anzahl der Schaltstellen | 4x Rolle |
| Einbau | senkrecht |
| Flansch, Durchführung | 1 Gewindeausgang M25 |
| Lebensdauer mechanisch | 1-4. Schaltstelle: 30 Mio. Schaltspiele |
| Schaltbetätigungskraft | 1-4. Schaltstelle: 20 N |
| Schaltelement | 1-4. Schaltstelle: BSE 30.0 |
| Stößelabstand 1. Schaltstelle | 50 mm |
| Stößelform | 1-4. Schaltstelle: Rolle |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -5...85 °C |

Wiring Diagrams

BSE 30.0

