Zubehör für Feldbussysteme
Einbauflansch
RSFV48-0,3M/M20/C1117

Industrielle Automation



- **Ausführung: Stecker 7/8”**
- **M20 x 1.5 Einschraubgewinde**
- **Flanschgehäuse aus Edelstahl**
- **4-polig, Litzenlänge 0.3 m**
- **Zum Einsatz in PROFIBUS-PA Applikationen**

Pinbelegung



1 = BN
2 = GNYE
3 = BU
4 = GY

Anschluss PROFIBUS-PA

1 = +
2 = n.c.
3 = –
4 = Schirm

Typenbezeichnung	RSFV48-0,3M/M20/C1117
Ident-Nr.	6603617
Steckverbinder	Flanschstecker, 7/8″, mit Litze
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, CuZn, schwarz
Flanschgehäuse	Edelstahl, 1.4401 (AISI 316)
Dichtung	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M20x1.5
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Leitungslänge	0.3 (Toleranz: +50 mm) m
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BU, BN, GY, GNYE
Adernquerschnitt	4x 0.8mm²
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8\ \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5\ m\Omega$
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40 … 105°C
in Bewegung	-40 … 105°C

Ausgabe • 2016-03-24T16:39:13+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG • D-45472 Mülheim an der Ruhr • Witzlebenstraße 7 • Tel. 0208 4952-0 • Fax 0208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com